



Smar silikonowy 400 ml (G002)

SMAR SILIKONOWY – Produkt bez zapachu i koloru, produkowany na bazie metylosiloxanu- oleju silnikowego. Pełni doskonałą funkcję smarną, izolacyjną oraz ochronną różnych materiałów. Wodoodporny, chroni powierzchnię przed agresywnym działaniem oparów, dymu. Może być wykorzystywany jako powłoka ochronna przeciw utlenianiu się powierzchni metalowych, miedzianych, brązowych, mosiężnych, srebrnych. Przez długi czas utrzymuje powierzchnię błyszcząca.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN: 8034108890012
Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	12 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerosol
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Bezzapachowy
Gęstość względna w 20°C	0,65 ÷ 0,69 g/ml
Temperatura zapłonu	0° C
Ciśnienie przy 20°C	4/6 bar
Konsystencja	220 - 250 mm/10
Penetracja przy 25°	190 ÷ 240
Przejsie w stan płynny	+ 200 °C
Temperatura stosowania	- 55°C - + 220°C
Temperatura płynięcia	< - 10°C

SPOSÓB UŻYCIA: wstrząsnąć i rozpylić na powierzchnię z odległości 15-25 cm. Dla uzyskania precyzyjnego strumienia zaleca się użyć rurki znajdującej się w pokrywie

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

H222
H229
H315
H336
H411

Skrajnie łatwopalny aerosol.
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na skórę.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU