



Szczeliwo do gwintów - słabe H30 50 ml (I271)

SZCZELIWO DO GWINTÓW – SŁABE H30 – Niska wytrzymałość mechaniczna blokowania gwintów. Produkt łatwo usuwalny. Stosuje się do blokowania nakrętek, śrub oraz innych połączeń gwintowanych. Środek zabezpieczający przed poluzowaniem lub odkręceniem się śrub na skutek drgań.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN: 8034108892726
Pojemność	50 ml
Pakowanie zbiorcze	12 sztuk
Wygląd	Plastikowa buteleczka
Kolor	Fioletowy
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna	1,06 ÷ 1,10 g/ml / 20°C
Temperatura zapłonu	>100° C
Lepkość / 23°C	1200cps (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)
Maksymalna średnica gwintu	M36
Maksymalna szczelina	ok. 0,50 mm
Wytrzymałość na skręcanie	ok. 6 N.m ISO 10964
1) Moment zrywający	ok. 4 N.m do 12 N.m
1) Odporność na ścinanie	ok. 2 N.m do 6 N.m
Zakres temperatur	-50°C - +150°C
Wstępne utwardzenie	15-30 min / (25°C)
Pełne utwardzenie	12 godz. / (25°C)
Odporność na	Aceton , olej silnikowy , benzyna , glikole

SPOSÓB UŻYCIA: Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów łączone elementy powinny być czyste, suche, wolne od oleju i smaru. Nanieść klej na trzy, cztery zwoje gwintu. Złączyć elementy i wytrzeć nadmiar produktu. Pozostawić do wyschnięcia. **ZASTOSOWANIE:** Szczeliwo do zabezpieczania śrub i nakrętek, które będą odkręcane podczas prac serwisowych lub konserwacyjnych. Typowe zastosowanie obejmuje: zabezpieczanie serwisowych elementów złącznych w maszynach, do zabezpieczania śrub w głowicach siników. **WSKAZÓWKI I PORADY:** Nie jest konieczny natychmiastowy montaż, ponieważ materiał sieciuje tylko wtedy gdy części są złączone i odcięty jest dostęp powietrza.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. Okres ważności 24 miesiące.

Identyfikacja zagrożeń:

Produkt nie wymaga etykietowania zagrożenia w myśl Rozporządzenia (CE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami i dostosowaniami.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU