



Odrdzewiacz 5 L (S155)

ODRDZEWIACZ - Penetrujący, syntetyczny preparat o wysokich właściwościach rozpuszczających rdzę i odblokowujących m.in. nakrętki, śruby, połączenia gwintowane, zawiasy lub inne zardzewiałe lub zapieczczone części mechaniczne. Po aplikacji pozostawia długotrwały wodoodporny, przeciwkorozyjny film zabezpieczający przed działaniem wody oraz wilgoci.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN: 8034108891644
Pojemność	5 L
Pakowanie zbiorcze	11 sztuk
Wygląd	Zbiornik
Kolor	Jasnożółty
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,80 ÷ 0,84 g/ml
Temperatura zapłonu	>60 °C
Ciśnienie w 20°C	-52°C ~
Punkt zamarznięcia	0,5 hPa (20°C)
Lepkość	> 9 cSt 40°C
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Temperatura użytkowania	-50°C / +130 °C c.a.
Temperatura zapłonu	>200 °C
Temperatura wrzenia	+160 / +245 °C
Punkt wrzenia	>170 °C

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść produkt, pozostawić kilka minut, w razie potrzeby powtórzyć operację. Produkt jest gotowy do użycia. Aby dodatkowo rozcieńczyć produkt należy użyć terpentyny mineralnej.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

H304
EUH066

**Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry..**

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU