



Podkład do plastiku HQ 400 ml (V400PRIMER.2)

LAKIER PODKŁADOWY – Jest to wysokiej jakości podkład, stosowany przed malowaniem, w celu zapewnienia doskonałej przyczepności każdego rodzaju lakieru w sprayu na powierzchniach, takich jak: tworzywa sztuczne, ABS, twarde PCV, polipropylen i poliwęglan.



Produkt objęty dyrektywą LZO.
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l

Specyfikacje Techniczne:

Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Cechy chemiczne	Syntetyczny
Kolor	Przezroczysty
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,76 ÷ 0,78 g/ml
Temperatura zapłonu	Poniżej 0° C, ekstremalnie łatwopalny
Napisy na puszcze	Kod kreskowy, Data produkcji, Nazwa produktu
Ciśnienie w 20°C	5,5 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Sucha pozostałość	1%
Stopień połysku	80 połysk (kąt połysku 60°)
Odporność termiczna	-10°C / 80°C
Czas schnięcia/20°C	Pyłosuchość 15-30 min
	Na dotyk : 15-30 min
	Całkowicie : 22 h
	Nakładanie kolejnych warstw: 22/48 h
Wieczko pojemnika z zabezpieczeniem przed dziećmi.	

SPOSÓB UŻYCIA:

- Wstrząsać puszkę przez min. 1 minutę, dopóki kulki wewnątrz puszkki nie będą poruszały się płynnie. Wskazane jest ,aby od czasu do czasu potrząsnąć puszką podczas malowania.
- Przed malowaniem należy przeszlifować lub zmatowić powierzchnię a następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić np. przy użyciu acetonu.
- Wykonać próbny natrysk w niewidocznym miejscu i pozostawić do wyschnięcia w celu sprawdzenia kompatybilności z podłożem. Aplikować w temperaturze pokojowej: Min 5°C – Max 35°C.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H312+H332	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU