



Spray do konserwacji podwozia (V400SCOCCA)

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
NOT FOR SALE TO PUBLIC.

SPRAY DO KONSERWACJI PODWOZIA Izolator ochronny na bazie bitumicznej kataminy. Idealny do ochrony odsłoniętych części karoserii przed ścieraniem. Jest odporny na czynniki atmosferyczne. Produkt odpowiedni do każdego rodzaju plastiku i nie wymaga podkładu.

Specyfikacje techniczne:

Pojemność	400 ml
Kod kreskowy	8034108893730
Wygląd	Ocynkowana puszką zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Baza chemiczna	Bitumiczna z rozpuszczalnikami
Kolor	Czarny
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna	w 20°C (68 °F) 0,80 ÷ 0,84 g/ml
Temperatura zapłonu	< 0° C (32 °F) skrajnie łatwopalny
Ciśnienie	w 20°C (68 °F) 5,5 ± 0,5 bar
Lepkość	> 15" Coppa Ford
Grubość	W zależności od zapotrzebowania
Temperatura oporowa	-10°C / +100°C (14 F / 212 F)
Czas schnięcia T=20°C:	Pyłosuchość 10 minutes
	Na dotyk 30 minutes
	Dogłębnie 24 hours
Inne informacje	Nie nadaje się do przemalowania
	Czyszczenie: rozpuszczalnik (mokre), mechaniczne (suche)

POWIERZCHNIE APLIKACJI:

metalowe lub plastikowe dolne części samochodów lub nadkola wszelkiego rodzaju pojazdów.

SPOSÓB UŻYCIA: - Energicznie wstrząsaj puszką przez co najmniej 1 minutę, aż usłyszysz, jak wewnętrzne kulki poruszają się swobodnie. Zaleca się również okazjonalne wstrząsanie cylindrem nawet podczas użytkowania; - Dokładnie oczyść powierzchnię przed nałożeniem; - Przetestuj w ukrytym miejscu, aby sprawdzić zgodność powierzchni z farbą. - Nałóż pierwszą warstwę farby, aby poprawić pokrycie i przyczepność, aby zmniejszyć ryzyko upuszczenia. Nakładaj z odległości 20-30 cm; - Po kilku chwilach nałóż drugą warstwę farby w poziomie, a następnie natychmiast trzecią warstwę farby w pionie; - Pozostaw do wyschnięcia na kilka minut; - Po użyciu zaleca się spryskiwanie przez 2/3 sekundy pistoletem do góry nogami, aby uniknąć zablokowania siłownika; - Po 24 godzinach kontynuuj normalne użytkowanie pomalowanego elementu.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: przechowuj produkt w suchym miejscu i nie przechowuj go w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 45°C, po użyciu trzymaj pojemniki zamknięte. Produkt nie traci ważności. Po pierwszym użyciu: przechowuj w świeżym i suchym miejscu, z dala od gorących źródeł. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTA CHARAKTERYSTYKI