



Środek antypoślizgowy do pasków klinowych 400 ml (I255)

ŚRODEK ANTYPOŚLIZGOWY DO PASKÓW KLINOWYCH – Środek ochronny, który gwarantuje doskonałą przyczepność do skóry, gumy, materiału, ruchomych części z plastiku. Gwarantuje utrzymywanie stałej synchronizacji pomiędzy elementami ruchomymi. Stosowany specjalnie do pasków klinowych, przedłuża ich żywotność, zapobiega pęknięciom i powstawaniu szczelin.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN: 8034108891460
Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	12 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Kolor	Jasny brąz
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,68 ÷ 0,72 g/ml
Temperatura zapłonu	Poniżej 0° C
Ciśnienie w 20°C	4/6 bar
Lepkość w 23°C	5,000 – 20,000 cps
Temperatura aplikacji	-30 °C ÷ +110 °C
Szybkość ścinania D.	25 s-1
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie

SPOSÓB UŻYCIA: wstrząsnąć spray przed użyciem, oczyścić pasek i nanieść produkt wzdłuż paska.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU