



Olej wazelinowy 5 L (OL110)

Olej wazelinowy - Czysty olej wazelinowy przeznaczony do aplikacji tam, gdzie konieczne jest okresowe smarowanie, czyszczenie i konserwacja. Zalecany do smarowania delikatnych mechanizmów. Zachowuje długotrwałe działanie ochronne.

Specyfikacje Techniczne:



Kod Kreskowy	EAN: 8034108893600
Pojemność	5 L
Pakowanie zbiorcze	1 sztuka
Wygląd	Baniak
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Bezzapachowy
Gęstość względna w 15°C	850 ÷ 867 kg/mm ³ (ASTM D 1298)
Temperatura zapłonu	od 180 do 210 °C (ASTM D-92)
Ciśnienie pary	hPa 20 C: < 0,1
Lepkość	w 40°C: od 13,0 do 20,5 mm ² /s (ASTM D 445) w 100°C: od 3,0 do 4,4 mm ² /s (ASTM D 445)
Grubość pary	> 2,0
Rozpuszczalność	Częściowa
Mieszalność	100% w węglowodorach i większości rozpuszczalników organicznych
Temperatura płynięcia	Max -12°C (ASTM D 97)
Początkowa temperatura wrzenia	Od 218 do 580°C
Temperatura samozapłonu	Od 325 do 355°C

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

H304

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU