



Olej silikon 5 L (OL111)

Olej silikonowy - Preparat na bazie czystego oleju silikonowego o wysokiej lepkości i doskonałych właściwościach smarnych szerokiej grupy materiałów. Wykazuje doskonałe właściwości wypierające wodę i antystatyczne. Zwiększa trwałość i elastyczność uszczelek oraz części plastikowych, zabezpiecza przed pękaniem. Zostawia powierzchnię długotrwale błyszczącą.



Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN : 8034108893617
Pojemność	5 L
Pakowanie zbiorcze	1 sztuka
Wygląd	Baniak
Kolor	Jasny biały
Zapach	Charakterystyczna dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,94 ÷ 0,98 g/ml
Temperatura zapłonu	300°C (norma Afnor T 60103)
Rozpuszczalność w oleju	etery, węglowodory alifatyczne
Lepkość sylikonu	350 - 400 mm ² /s a 25°C
Temperatura samozapłonu	>400°C
Ciśnienie pary	<0.01 kPa a 20°C
Punkt zamarznięcia	ca -50°C
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń:

Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl odnośnych przepisów Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami i dostosowaniami.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU