Lakiery samochodowe 400 ml (V400CAR) (V400FAS) (V400SCOCCA)

LAKIERY SAMOCHODOWE - Profesjonalny lakier akrylowy, odporny na zarysowania, działanie alkoholu lub benzyny. Doskonale nadaje się do ponownego malowania zderzaków, listew, spojlerów. CAR.1 - Idealny do malowania felg, kół motocyklowych i samochodowych, wykonanych z każdego rodzaju materiału. Produkt do użycia na każdego rodzaju plastiku, bez konieczności stosowania podkładu. Schnie w ciągu kilku minut. SCOCCA - Lakier do podwozi samochodowych.

Produkt objęty dyrektywą LZO.
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l
Rzeczywista maksymalna zawartość: 640 g/l

Powierzchnie do aplikacji: drewno, metal, aluminium, stal, szkło i plastik.

Specyfikacje Techniczne:

Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Kolor	Różne
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna	0,72 ÷ 0,76 g/ml (Underbody 0,73 ÷ 0,77)
Temperatura zapłonu	Poniżej : 0° C
Napisy na puszce	Kod kreskowy, Data produkcji, Nazwa produktu
Ciśnienie w 20°C	5,5 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Lepkość	Od 10'' do 13''
Granulacja	Bottom Scale 0 a 2 Micron
Połysk	From 7 to 95 Gloss (Glossmeter angle 60°)
Grubość 1	13-24 mikrometry
Grubość 3	36-54 mikrometry
Temperatura rezystencji	-10°C / +100°C (Peak 120° C)
Czas wysychania t=20°:	Powierzchnia 10 min
	Na dotyk 15 min
	Całkowicie 22 godziny
Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane	
Oznaczenie odnośne do koloru	

STARANNIE OCZYŚCI I PRZESZLIFOWAĆ POWIERZCHNIĘ, ABY ZWIĘKSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ PRODUKTU. PRZED NAŁOŻENIEM PRODUKTU POWIERZCHNIA MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SUCHA A NASTĘPNIE WYBRAĆ ODPOWIEDNI PRODUKT DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA: NADWOZIE, SPOILERY, FELGI.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Ambro-Sol jest zarejestrowanym znakiem towarowym - Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJE:

1. Otwieranie nakładki:
   Złamać 3 klipsy i otworzyć.

2. Wstrząsać prze około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszki nie będą poruszały się płynnie. Zalecane jest ,aby potrząsać puszkę podczas użytkowania.

3. Rozpolić produkt:

Siłownik zgodny z produktem.

Dozowanie: liniowe lub linearne.

Produkt dozowany w ilości od minimalnej do dużej.

Rodzaj dozowania: wąski stożek do dużego.

4. Zalecenia:

- Nałożyć pierwszą warstwę w celu poprawy zasięgu i przyczepności, w celu zmniejszenia możliwości upuszczenia. Nanosić z odległości ok. 20 cm.

- Po użyciu, zalecane jest psiknięcie sprayem 2,3 razy by uniknąć zatkania zaworu.

-Pozostawić do wyschnięcia.

- Po użyciu, zalecane jest psiknięcie sprayem 2,3 razy by uniknąć zatkania zaworu.

- Po 24h, (powierzchnia) produkt jest gotowy do dalszego użytku.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0^0C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

H222	**Skrajnie łatwopalny aerozol.**
H229	**Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.**
H319	**Działa drażniąco na oczy.**
H315	**Działa drażniąco na skórę.**
H336	**Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.**
H412	**Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.**

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

Ambro-Sol jest zarejestrowanym znakiem towarowym - Wszystkie prawa zastrzeżone.